

## Leistungserklärung Déclaration de performance DOP 04322



- |   |  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
|---|--|------------------------|---------------|----|---------------|---------|---------------|--|---------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|------------|---|---------------------|--|---------------|
| 1. Kenncode des Produkttyps:<br>Code d'identification du type de produit:   | 3-Schicht Parkett 13mm nach EN 13489<br>Parquet à 3 couches 13mm selon EN 13489  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 2. Typ-Kennzeichen / Marquage type:   | <b>Facility</b>  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 3. Verwendungszweck:<br><br>Fins d'utilisation:   | Bodenbelag für den trockenen Innenbereich, für die schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung.<br>Sol pour l'intérieur, locaux secs. Adapté pour pose flottante ou encollage total.  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 4. Inverkehrbringer / Distributeur:   | Belcolor AG Flooring<br>Zürcherstrasse 493<br>CH-9015 St. Gallen-Winkeln<br>Schweiz / Suisse   |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 5. Bevollmächtigter / Représentant:   | ./.  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 6. System zur Leistungsbeständigkeit:<br>Système de constance de performance:   | 3  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 7. Harmonisierte Norm / Norme harmonisée:<br>Notifizierte Stelle / Site notifié:  | EN 14342:2013<br>N° 1378 Exova Warringtonfire, D-65926 Frankfurt<br>N° 1658 Textiles & Flooring Institut GmbH, D-52068 Aachen<br>N° 0780 TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 90431 Nürnberg<br>N° 2097 UL eco-Institut GmbH, Sachsenring 69, 50677 Köln<br>nicht zutreffend / pas applicable  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| Leistungsbeständigkeitsbescheinigung /<br>Certificat de constance des performance   |  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 8. Europäische Technische Bewertung /<br>Évaluation technique européenne:   | nicht zutreffend / pas applicable  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 9. Erklärte Leistung / Performance déclarée:<br>Brandverhalten / Résistance au feu<br>Formaldehydabgabe / Émission formaldéhyde<br>PCP Gehalt / Teneur en PCP<br>Rutschfestigkeit / Propriétés antidérapantes   | <table border="0"> <tr> <td>≥ D<sub>fl</sub> - s1</td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>E1</td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>≤ 5 ppm</td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>29 SRT (SRV nass/mouillé) (lackiert/verni)</td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>51 SRT (SRV trocken/sec) (lackiert/verni)</td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>46 SRT (SRV nass/mouillé) (Natur-Öl/verni)</td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>103 SRT (SRV trocken/sec) (Natur-Öl/verni)</td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> <tr> <td>Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique</td> <td>0,087 w/mk</td> </tr> <tr> <td>Dauerhaftigkeit (biologisch) /<br/>Durabilité biologique</td> <td>Klasse 1 / Classe 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN 14342:2013</td> </tr> </table> | ≥ D <sub>fl</sub> - s1 | EN 14342:2013 | E1 | EN 14342:2013 | ≤ 5 ppm | EN 14342:2013 | 29 SRT (SRV nass/mouillé) (lackiert/verni) | EN 14342:2013 | 51 SRT (SRV trocken/sec) (lackiert/verni) | EN 14342:2013 | 46 SRT (SRV nass/mouillé) (Natur-Öl/verni) | EN 14342:2013 | 103 SRT (SRV trocken/sec) (Natur-Öl/verni) | EN 14342:2013 | Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique | 0,087 w/mk | Dauerhaftigkeit (biologisch) /<br>Durabilité biologique | Klasse 1 / Classe 1 |  | EN 14342:2013 |
| ≥ D <sub>fl</sub> - s1  | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| E1  | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| ≤ 5 ppm   | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 29 SRT (SRV nass/mouillé) (lackiert/verni)  | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 51 SRT (SRV trocken/sec) (lackiert/verni)   | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 46 SRT (SRV nass/mouillé) (Natur-Öl/verni)  | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 103 SRT (SRV trocken/sec) (Natur-Öl/verni)  | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| Wärmeleitfähigkeit / Conductibilité thermique   | 0,087 w/mk   |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| Dauerhaftigkeit (biologisch) /<br>Durabilité biologique   | Klasse 1 / Classe 1  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
|   | EN 14342:2013  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.<br>Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Inverkehrbringer gemäß Nummer 4.<br>Unterzeichnet für den Inverkehrbringer und im Namen des Inverkehrbringers von: |  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |
| 10. La performance du produit au regard des points 1 et 2 correspond à la performance déclarée d'après le point 9.<br>Seul le distributeur figurant au point 4 est responsable de l'établissement de cette déclaration de performance.<br>Signé pour le distributeur et au nom du distributeur par:       |  |                        |               |    |               |         |               |  |               |   |               |  |               |  |               |   |            |   |                     |  |               |

St. Gallen, 30.06.2015

Markus Zoller  
Head of Purchase ManagementPhilipp Engler  
Ersteller / Auteur(Ort, Datum der Ausstellung)  
(Lieu, date d'émission)(Unterschrift)  
(Signature)(Unterschrift)  
(Signature)